

دستگاه شات بلاست غلطکی

Rolic Type Shot Blast Machine



- قابلیت تنظیم سرعت کانوایر متناسب با سرعت تولید
- اتاق شات سافته شده از فولاد مقاوم به سایش
- دارای ۲ یا ۴ توربین شات بلاست
- قدرت هر توربین دستگاه 7.5 Kw
- مناسب زنگزادی ورق های سبک، پروفیل، مقاطع
- ۵ سال گارانتی
- سبک، فرورژه و سایر قطعات تفت فلزی

سری RSB :

نیمه سنگین مانند مقاطع فولادی سبک، پروفیل های فلزی، ورق های فلزی با ضخامت پایین، فرغورژه و سایر قطعات مشابه می باشد. این دستگاه قابلیت سفارش در عرض های مختلف برای قطعات می باشد و در مدل های ۲ توربین یک طرف قطعات و در مدل های ۴ توربین هر دو طرف قطعات تمیزکاری می شود.

بهت جابجایی و انتقال قطعات به داخل دستگاه می باشند، از این رو می توان قطعات را به صورت Continues (مداوم) و یا Batch (دسته ای) در دستگاه های شات بلاست غلطکی تمیزکاری کرد. بدنه داخلی دستگاه تماماً با ورق های فولاد ضد سایش در برابر خوردگی محافظت. این مدل از دستگاه ها مناسب قطعات سبک و

دستگاه های شات بلاست سری RSB برای تمیزکاری تک تک و یا دسته ای قطعات تفت با ابعاد گوناگون به صورت غلطکی مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه های شات بلاست غلطکی در چهار مدل با ابعاد، ظرفیت ها و تعداد توربین مختلف طراحی و ساخته شده است. این سری از دستگاه ها دارای غلطک با ظرفیت و عرض های متفاوت

مشخصات فنی :

مدل	RSB2-200	RSB 2-500	RSB4-500	RSB4-800
ظرفیت بارگیری در هر متر کانوایر (Kg)	200	500	500	800
عرض قطعه کارگیر (cm)	150	200	150	200
مداکثر ابعاد قطعه کار (mm) w × h	150 × 15	200 × 20	150 × 15	200 × 25
قدرت هر توربین (Kw)	2 × 4	2 × 7.5	4 × 7.5	4 × 11
ظرفیت غبارگیر (m ³ /h)	3500	5000	5800	7500
مداکثر ارتفاع (mm)	7000	7000	7000	7000
مداکثر عرض (mm)	1500	1500	2500	2500
مداکثر طول (mm)	6000	6000	7000	7000

دانه های فولادی بر سطح قطعات فلزی، هر گونه آلودگی از سطح پاک می گردد و نتیجتاً آماده اعمال انواع پوشش و رنگ های نهایی می شوند.

استانداردهای بین المللی انجام می شود. دستگاه های شات بلاست توسط توربین های گردان خود که با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه گردش می کنند، دانه های فولادی با قطرهای مختلف را بر سطح قطعات می پاشند. در اثر کوبش

از مهمترین فرایندهای تولید که آن را تبدیل به یکی از میانی ترین بخش های صنایع کرده است، پروسه های آماده سازی سطح شامل زنگ بری، پلیسه گیری، رنگ بری و زبرسازی سطح قطعات فلزی می باشد. این فرایند ها براساس



قبل از شات بلاست



بعد از شات بلاست

آدرس : تهران - آزادراه تهران قم - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار گلستان - خیابان گلشن ۱۰ - فرعی اول - پلاک ۲۰
شماره تماس: ۰۹۱۲۶۹۳۱۴۸۹